



ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ КОЖУХ ДЛЯ ДГУ CATERPILLAR C18

Кожух предназначен для установки и эксплуатации ДГУ как вне, так и внутри специальных помещений при необходимости существенного снижения уровня звукового шума работающего двигателя. Уровень шума ДГУ с шумопоглощающим кожухом соответствует стандарту СЕ.

УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (дБ (А)) 50 Hz (1500 rpm)

Мощность ДГУ			Температура О.С. °С	Уровень звука при полной нагрузке dBA		
кВА	кВт	режим		1м.	7м.	15м.
700	560	standby	52	85,5	76,6	70,6
635	508	prime	52	85,4	76,7	70,7
591	473	prime	55	84,0	76,3	70,3
545	436	prime	58	84,6	76,0	70,0
500	400	prime	61	84,2	75,7	69,7

ГАБАРИТЫ И МАССА ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕГО КОЖУХА

Длина	мм	5865
Ширина	мм	1900
Высота	мм	2139
Масса	кг	6100

Замечание: Указанные габаритные размеры даны только для информации. Для монтажа генераторного агрегата пользуйтесь габаритными чертежами.

Prime: Режим основного источника питания – обеспечивается питание потребителей с переменной нагрузкой в течение неограниченного времени.

Standby: Режим резервного источника питания - обеспечивается питание потребителей с переменной нагрузкой на время перерыва электроснабжения от промышленной сети.

Данные и спецификации могут быть изменены без уведомления.